


四合一攝影機


1080P 高畫質攝影機 AF-2383



OSD



Dimension Unit : mm



標案機種有以下測試報告

1. 自動增益控制
2. 逆光補償功能
3. 電子快門功能
4. 自動白平衡
5. OSD 功能
6. Day&Night 紅外線功能
7. 強光遮蔽功能

特點

1. 高畫質影像HD 1080P
2. 高畫質影像傳送 - 畫面不壓縮，影像不延遲
3. 超長傳輸距離 - 300公尺
4. 與原本類比系統架構相同，電纜線(同軸/雙絞)不需更換
5. 固定鏡頭: 3.6mm / 6mm (選配)
6. CoC 同軸控制 (UTC)

規格

產品型號	AF-2383
攝像元件	1/2.8" SONY CMOS : 2.0 Mega
方案組合	2441H + SONY 323
解析度	1500TVL 1920(H) x 1080(V) (有測試報告)
影像輸出	AHD / CVBS / TVI / CVI
同步系統	Internal
系統掃描	2:1 Interlace
訊號雜訊比	78 dB以上 (有測試報告)
電子快門	Auto 1/60 (1/50) ~ 1/50,000 秒 (有測試報告)
最低照度	0.001 Lux (有測試報告)
影像輸出	1.0 Vp-p / 75 ohm composite
紅外線投射距離	20M(6顆高功率 IR LED) (有測試報告)
IR cut	有
同軸電纜傳輸距離 (3C/5C)	300 / 500 公尺
雙絞線傳輸距離 (Cat 5.e 以上)	200 公尺
鏡頭	固定鏡頭: 3.6mm / 6mm (選配)
電源	DC12V±10% / 1A
工作溫度	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122 °F)
儲存溫度	-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)
尺寸	121(深) x 68(直徑) mm
防水等級	IP68 (有測試報告)