

4 合 1 AHD / TVI / CVI / CVBS 護罩型紅外線攝影機

AF-2389 SONY 1080P 2 百萬高畫質影像

- 採用 1/2.9" SONY Sensor,有效分辨率達 1985*1105
- 採用 4 合 1 ISP, 可切換 AHD / TVI / CVI / CVBS
- 內置 IR-CUT 切換,日夜間色彩效果還原度高
- 高畫質影像傳輸,畫面不壓縮,影像不延遲



Specification

型號	AF-2389
影像感光元件	1/2.9" SONY IMX323 CMOS Sensor 2.19 Mega pixel
影像像素	NTSC 1985(H) x 1105(V)
降噪功能	數字降噪
電子快門控制	自動
最低照度	0.01 Lux
視訊輸出	1.0Vp-p / 75Ω
視訊雜訊比	≥ 41 dB(AGC off)
日夜轉換模式	ICR 彩色 / 黑白 濾片自動切換
視頻幀率	1080P @30fps / 720P@30fps
視頻輸出	AHD / TVI / CVI / CVBS (960H)
操作溫度	-10°C~50°C
電源需求	DC 12V/1A±10%
LED	陣列 12PCS
功率消耗	700mA
投射距離	50m
防塵防水等級	IP66
外觀尺寸	310 X 145 X 115 mm
重量	1100g
鏡頭	3.6mm /6.0mm 3 百萬畫素鏡頭 8.0m/選配 2.8-12mm 2 百萬畫素鏡頭

※UTC 須視各廠牌主機而定。(※有些廠牌主機無支援 UTC 功能或只能在特定模式下才能切換)