



HB-CRA536H

500 萬 4 合一紅外線攝影機

產品特性：

- ▶ 500 萬畫素紅外線彩色攝影機
- ▶ 解析度 5MP / 4MP 可調整
- ▶ 高功率發光體 36 顆紅外線 LED，照射距離 60 米
- ▶ 最低照度 0.01 Lux，0 Lux with IR/ON
- ▶ 自動電子快門控制 1/60(1/50)~1/100,000 秒
- ▶ 照度低時，IRC 雙濾片彩色/黑白訊號自動轉換
- ▶ 具有自動增益、白平衡控制、逆光補償、寬動態等功能
- ▶ 外殼材質採鋁合金烤漆製，防水等級 IP66
- ▶ 開放完整 OSD 可調整攝影機參數(UTC 同軸線控功能)
- ▶ 採用百萬畫素紅外線專用鏡頭，可選配 3.6m/m，6.0m/m，或變焦 2.8~12mm，或 5~50mm



電器規格說明：

產品規格如變動將不另行通知

產品型號	HB-CRA536H
系統	NTSC/PAL (依地區選用)
攝像元件	5Mega 5.0 Pixel CMOS
影像切換	AHD / TVI / CVI / 1280H(類比)
最低照度	0.01 Lux，0 Lux with IR/ON
解析度	5MP(2592x1944) @20Fps / 4MP(2688x1520) @30Fps
信號雜訊比	60 dB 以上 (AGC OFF)
Γ 修正	0.45
白平衡控制	TTL 自動追蹤白平衡 (2500° K~9500° K)
電子快門	AE：1/60 (1/50) ~1/100,000 秒
同步方式	內同步
掃描頻率	15.734 KHz/60 Hz；15.625 KHz/50 Hz
影像輸出	1.0 Vp-p，75 ohm
掃描系統	2：1 交織式掃描
紅外線投射角度及光速	40/30/20 度，35 度
LED 發光體	36 顆紅外線 LED，壽命約為 10,000 小時
紅外線光譜	850nm
外殼	鋁合金烤漆製，防水 IP66
同軸電纜傳輸距離(3C/5C)	300 / 500 米
雙絞線傳輸距離(Cat5e 以上)	200 米
電源	DC12V / 2A
重量	淨重/毛重：0.4 kg/0.45 kg
工作溫度	-10°C~50°C
尺寸	160(寬) mm x 390(長) mm x 110(高) mm

