




HB-DH3316NVR

16 路 NVR 網路型數位錄影機

產品特性：

- ▶ 影像壓縮格式：H.264 / H.265 雙碼流
- ▶ 具有中文圖形化 GUI 操作介面
- ▶ 每門攝影機錄影張數可單獨調整
- ▶ 具面板操作及滑鼠控制 OSD/PTZ 等功能
- ▶ 面板具錄影，網路，電源，備份等燈號
- ▶ 具有多組密碼層級保護功能及新增管理權限功能
- ▶ 備份方式 1 組 USB3.0 或網路備份
- ▶ 具有 1 組雙向語音 MIC 功能
- ▶ 監看及回放攝影機名稱可顯示 20 個中文或英文數字
- ▶ 支援 3G 手機監看功能(Android/iPhone/iPad)



電器規格說明：

產品規格如變動將不另行通知

產品型號	HB-DH3316NVR
錄影張數 (fps) NTSC	16CH: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P @480fps 每門單獨調整錄影張數及畫質/主碼流: 512kb~1Mb /子碼流:128kb~1024kb
畫面顯示功能	1/4/6/8/9/13/16 分割畫面，及畫面跳台，多段數位放大
錄影方式	全時/排程/位移/警報/全時+位移/全時+警報/全時+位移警報
錄影品質設定	最高/較高/高/一般/較低/低共六種設定方式
回放功能	監看畫面可執行單一回放或多畫面回放/16CH 同時回放
回放搜尋方式	檔案切片搜尋/任意日期時間搜尋/檔案時間搜尋/事件搜尋
回放速度	正轉/倒轉: x1, x2, x4, x8, x16, x32
OSD 顯示功能	硬碟訊息/時間顯示/攝影機設定/錄影設定/功能選單等設定方式
影像輸入	可接收 16 支 IP 攝影機訊號輸入
影像輸出	HDMI(1920x1080)輸出 x1 / VGA(1920x1080) x1
聲音輸入/輸出	IP 攝影機聲音輸入 X 16 /MIC 聲音輸入 / 1 組輸出
位移偵測 / 影像遮蔽	位移區域 22 x 15 區域設定，8 段可調 / 4 區可設定
RS-485 功能	可控制 PTZ 及連接控制鍵盤控制主機
備份方式	USB 備份或網路備份
硬碟	可內裝 2 顆 3.5 吋 SATA 介面硬碟(每顆最大支援 8000 G)
RJ45:10/100/1000	IE 瀏覽/中文 100 門 CMS
網路協定	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, E-mail
電源	DC12V
重量	淨重/毛重: 2.5kg/2.8kg(不含硬碟)
尺寸	426(寬)mm x 65(高)mm x 328.5(深)mm

