



HB-IP9421SIR

2M 網路型紅外線彩色攝影機

產品特性：

- ▶ 1/3" CMOS 2 百萬畫素 1080P 紅外線彩色攝影機
- ▶ 採用 H.264/MJPEG 壓縮格式並支援雙碼流設計
- ▶ 內建高亮度 24 顆 LED 紅外線, 有效照射距離 20 米
- ▶ 支援 IE 及 CMS 中控軟體方便管理
- ▶ 最低照度可達 0.01 lux @ F1.2
- ▶ ICR 雙濾片可自動切換, 低照時彩色轉黑白
- ▶ 支援多種網路通訊協定方便系統整合功能
- ▶ 支援本機端與網路端儲存, 回放, 備份, 等功能
- ▶ 支援 2D 及 3D 降噪功能
- ▶ 一體型支架設計, 防止剪線及防破壞設計
- ▶ 內建百萬畫素鏡頭 2.8mm 或 3.6mm 或 6mm 可選配



電器規格說明：

產品規格如變動將不另行通知

產品型號	HB-IP9421SIR
系統	NTSC/PAL (依地區選用)
攝像元件	1/3" CMOS
最低照度	0.01 Lux (F/1.2) 0 Lux IR/ON
解析度	1920x1080 30FPS
碼流	1920x1080 / 1280x720 @30fps 1280x720 / 704x480 / 352x240 @30fps 704x480 / 480x240 / 352x240 @30fps
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質	VBR:5 段可調 / CBR:任意設置
白平衡控制	TTL 自動追蹤白平衡 (2500° K~9500° K)
電子快門	1~1/100,000 秒
位移偵測	支援
影像鏡射及翻轉模式	支援
網路協定	TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, FTP, SMTP, PPPoE
網路	RJ45 接頭 / (最多 10 人同時上線)
電源	DC12V ; 1A / POE
重量	淨重/毛重: 420g/450g
鋁合金外殼	防水 IP66
工作溫度	-10°C ~ 50°C
尺寸	65(寬) mm x 140(長) mm x 65(高) mm

