



HB-IP9427SVIR

2M 網路型紅外線彩色攝影機

## 產品特性：

- ▶ 1/3" CMOS 2 百萬畫素 1080P 紅外線彩色攝影機
- ▶ 採用 H.264/MJPEG 壓縮格式並支援雙碼流設計
- ▶ 內建高亮度 108 顆 LED 紅外線, 有效照射距離 50 米
- ▶ 支援 IE 及 CMS 中控軟體方便管理
- ▶ 最低照度可達 0.01 lux @ F1.2
- ▶ ICR 雙濾片可自動切換, 低照時彩色轉黑白
- ▶ 支援多種網路通訊協定方便系統整合功能
- ▶ 支援本機端與網路端儲存, 回放, 備份, 等功能
- ▶ 支援 2D 及 3D 降噪功能
- ▶ 內建百萬畫素變焦鏡頭 2.8~12mm 或 5~50mm 可選配



## 電器規格說明：

產品規格如變動將不另行通知

|           |                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 產品型號      | HB-IP9427SVIR                                                                                            |
| 系統        | NTSC/PAL (依地區選用)                                                                                         |
| 攝像元件      | 1/3" CMOS                                                                                                |
| 最低照度      | 0.01 Lux (F/1.2) 0 Lux IR/ON                                                                             |
| 解析度       | 1920x1080 30FPS                                                                                          |
| 碼流        | 1920x1080 / 1280x720 @30fps<br>1280x720 / 704x480 / 352x240 @30fps<br>704x480 / 480x240 / 352x240 @30fps |
| 圖像設置      | 飽和度/亮度/對比/銳利度                                                                                            |
| 畫質        | VBR:5 段可調 / CBR:任意設置                                                                                     |
| 白平衡控制     | TTL 自動追蹤白平衡 (2500° K~9500° K)                                                                            |
| 電子快門      | 1~1/100,000 秒                                                                                            |
| 位移偵測      | 支援                                                                                                       |
| 影像鏡射及翻轉模式 | 支援                                                                                                       |
| 網路協定      | TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, FTP, SMTP, PPPoE                                                     |
| 網路        | RJ45 接頭 / (最多 10 人同時上線)                                                                                  |
| 電源        | DC12V ; 2A / POE                                                                                         |
| 重量        | 淨重/毛重: 1.2Kg/1.5Kg                                                                                       |
| 鋁合金外殼     | 防水 IP66                                                                                                  |
| 工作溫度      | -10°C ~ 50°C                                                                                             |
| 尺寸        | 140(寬) mm x 310(長) mm x 115(高) mm                                                                        |

