

四合一攝影機

1080P 球型攝影機

HS-4IN1-D013CE/HS-4IN1-D014CE




HS-4IN1-D013CE




HS-4IN1-D014CE


Dimension Unit : mm



HS-4IN1-D013CE



HS-4IN1-D014CE



- 1080P 類比高清輸出
- 電子式調焦鏡頭設計(D014CE)
- 內建自動光圈鏡頭
- 紅外線投射距離20M / 50M
- 專用高功率LED的佈置-以達到IR光線的投射
- 內建機械式濾光鏡片，日夜同焦更精確
- 採用綠色環保光電二極體準確驅動IR LED日夜切換
- 雙層玻璃設計有效減少鏡頭反射光

- 增加SP散熱面積，確保於高溫使用時的畫質保證
- 增加防油氣設計，減少內部污損造成的畫質衰弱
- 空氣對流阻水機構設計
- 全機使用原廠綠色環保料件，確保產品質量
- 成型鋁合金外殼設計，達到極佳散熱效果
- 內建加溫除霧系統，自動控制於低溫時啟動，預防鏡頭前端玻璃起霧

規格

產品型號	HS-4IN1-D013CE	HS-4IN1-D014CE
攝像元件	1/3" CMOS : 2.0 Mega	
方案組合	2440H + SONY 323	
解析度	1920(H) x 1080(V)	
影像輸出	AHD / TVI / CVI / CVBS	
最低照度	0.04 lux@F1.4 (AGC ON)	
紅外線距離	20M	50M
電子快門	Auto 1/60 (1/50) ~ 1/100,000 sec / FLK	
鏡頭	固定鏡頭: 3.6 mm/F1.8	AF 電子式變焦鏡頭: 2.8~12 mm/F1.4 (4 馬達鏡頭)
訊號雜訊比	More than 55 dB (AGC OFF)	
溫感防霧	Yes	
2DNR	Yes	
3DNR	Yes	
攝影機控制	CoC 同軸控制	
電源	DC12V ± 10% / 1A	
尺寸	81.5(H) x 110.5(Diameter) mm	100(H) x 140(Diameter) mm
工作溫度	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)	
儲存溫度	-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)	
防水等級	IP68	