


四合一攝影機

1080P 高畫質攝影機 HS-4IN1-H3210AA



Dimension Unit : mm



- 固定鏡頭: 3.6/6mm ;
選配: 變焦鏡頭 2.8~12mm
- 內建IR CUT濾光鏡片，日夜同焦更精確
- CoC 同軸控制 (UTC)

特點

1. 高畫質影像HD 1080P
2. 同時傳送影像訊號，控制資料訊號
3. 高畫質影像傳送 - 畫面不壓縮，影像不延遲
4. 與原本類比系統架構相同，電纜線(同軸/雙絞)不需更換

規格

產品型號	HS-4IN1-H3210AA
攝像元件	1/2.8" SONY CMOS : 2.0 Mega
方案組合	2441H + SONY 323
解析度	1920(H) x 1080(V)
影像輸出	AHD / CVBS / TVI / CVI
同步系統	Internal
系統掃描	2:1 Interlace
電子快門	Auto 1/60 (1/50) ~ 1/50,000 秒
最低照度	0.01 Lux
影像輸出	1.0 Vp-p / 75 ohm composite
紅外線投射距離	40M
同軸電纜傳輸距離 (3C/5C)	300 / 500 公尺
雙絞線傳輸距離 (Cat 5.e 以上)	200 公尺
鏡頭選擇	固定鏡頭 3.6 / 6mm ; 選配: 變焦鏡頭 2.8~12mm
攝影機控制	CoC 同軸控制
電源	DC12V±10% / 1A
工作溫度	-10℃ ~ 50℃ (14°F ~ 122 °F)
儲存溫度	-20℃ ~ 70℃ (-4°F ~ 158°F)
尺寸	142(寬) x 136(高) x 323(長)mm
防水等級	IP66