



網路攝影機

4K 網路攝影機

HS-D041RA



Dimension Unit : mm



- 軟體**
- 4K(3840x2160)
 - 3D DNR / DWDR
 - ROI coding
 - 支援遠端連線監控
 - 支援 P2P
 - 雙向語音

- 硬體規格**
- 1/2.5" CMOS
 - 內建機械式濾光鏡片，日夜同焦更精確
 - 內建 PoE
 - 防水等級IP66
 - 30M IR距離
 - IK10 防護等級

規格

Model	HS-T041RA
攝像元件	1 / 2.5 "CMOS
圖像像素	3840 × 2160
電子快門	1 / 25 s ~ 1 / 100000 s
最低照度	0.01 lux @F1.2, AGC ON; 0 lux with IR
鏡頭	固定鏡頭 4 mm @F1.6
日夜切換	ICR
寬動態	Digital WDR
白平衡	Yes
強光抑制	Yes
除霧功能	Yes
壓縮模式	H.265 MP; H.264 BP / MP / HP; MJPEG
解析度	8MP (3840×2160), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, CIF, 480×240
主碼流	60Hz : 8MP(1 ~ 30fps)/3MP(1~30fps)/1080P(1 ~ 30fps)/720P(1 ~ 30fps) 50Hz : 8MP(1 ~ 25fps)/3MP(1~25fps)/1080P(1 ~ 25fps)/720P(1 ~ 25fps)
Bit Rate	64 Kbps ~ 16 Mbps
串流形式	VBR / CBR
網路接口	RJ45 × 1, 10M / 100M self-adaption
聲音	MIC IN × 1
影像輸出	CVBS video output (BNC × 1)
網路瀏覽	IE 瀏覽器,CMS 遠端遙控
最大線上使用者	支援最多10個用戶同時監控 ; 支援多碼流即時傳輸
通信協議	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
儲存卡	網路遠端備份
警報	位移警報
智能分析	物件遺失 / 鏡頭異常 / 電子圍籬 / 周界防護
PoE	Yes
紅外線投射距離	30 m
防水等級	IP66, IK10
電源	DC12V / PoE
消耗功率	< 4W
工作溫度	- 20 °C ~ 50 °C,10 % ~ 90 % relative humidity
尺寸	Φ116 × 91 mm
重量	602g