

顯示器

17 / 19吋 液晶顯示器 HS-ML1764/HS-ML1964



- 多功能專業監控彩色液晶顯示器
- 高解析度VGA(640x480), SVGA(800x600), XGA(1024x768), SXGA(1280x1024), (SXGA for 17/19吋液晶監視器)
- 全塑膠機構設計
- 支援多媒體播放 USBx1
- 影像輸入HDMIx1 / BNCx1 / VGAx1
- 影像輸出BNCx1
- 聲音輸入RCAx2 / phone jackx1
- 內建喇叭x2
- 支援遙控器
- 高解析度畫面和超寬廣可視角度
- 內建3D梳形濾波器和3D非交織掃描，色彩更飽和影像更清晰
- 快速畫面反應時間，畫面不延遲
- 支援6500 °K 和 9300 °K 色彩溫度選擇
- 影像輸入(操作系統)支援 NTSC / PAL等標準格式
- 影像支援75ohm自動輸出/輸入阻抗
- VESA 標準格式(100mmx100mm)
- 支援 HDMI 1080p

規格

產品型號	HS-ML1764	HS-ML1964
面板控制	電源 / OSD功能選項 / 影像選擇	
畫面解析度	640 x 480 @ 60/72/75 800 x 600 @ 56/60/72/75 1024 x 768 @ 60/70/75 1280 x 1024 @ 60/75	
視訊顯示功能 (HDMI)	480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p	
可視範圍	337.92(H) x 270.336(V)mm	376.32(H) x 301.056(V)mm
面板形式	TN mode, Normally white	
點距	0.264(H) x 0.264(V)mm	0.294(H) x 0.294(V)mm
顯示比例	5:4	
顯示顏色	16.2M colors	16.7M colors
亮度 (中央)	250 cd/m ²	
對比	1000 :1	
可視角度	左 85° / 右 85° / 上 80° / 下 80° CR>10	
反應時間	5ms	
輸入電壓	DC12V	
輸入訊號	1Vp-p composite video	
輸入阻抗	75 ohm	
輸出阻抗	1.0Vp-p±0.2Vp-p composite video (75 ohm自動切換)	
系統掃描	NTSC:525 條, 60 fields / 秒 ; PAL:625 條, 50 fields / 秒	
影像輸入 / 輸出	HDMI x 1, Video In x 1(BNC), Video Out x 1(BNC), VGA x 1,	
聲音輸入	Audio In x 2, PC-Audio In x 1	
多媒體播放	USB x 1 (JPEG, MPEG4)	
喇叭功率	1W + 1W	
消耗功率	15W	20W
工作溫度	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	
儲存溫度	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)	
尺寸	371.9(寬) x 352.8(高) x 52(深)mm	420(寬) x 400(高) x 53.8(深)mm
重量	淨重/毛重 : 3.5KG / 4.85KG	淨重/毛重 : 4.1KG / 5.5KG

Dimension Unit : mm

