

顯示器

18.5吋/21.5吋 LED 背光顯示 HS-ML19W6/HS-ML22W6






- 高解析專業監控彩色LED背光顯示器
- 高解析度VGA(640x480), SVGA(800x600), XGA(1024x768), SXGA(1280x1024), Full HD (1920x1080)
- 全塑膠機構設計
- 影像輸入HDMIx1 / VGAx1 / DVIx1
- 聲音輸入phone jackx1
- 內建喇叭x2
- 支援 HDMI 1080P
- 高解析度畫面和超寬廣可視角度178°
- 快速畫面反應時間，畫面不延遲
- 支援6500 °K 和 9300 °K 色彩溫度選擇
- VESA 標準格式(100mm×100mm)

規格

產品型號	HS-ML19W6	HS-ML22W6
面板控制	電源 / OSD功能選項 / 影像選擇 / 音量控制 / 自動調整	
畫面解析度	640 x 480 @ 60/72/75 800 x 600 @ 56/60/72/75 1024 x 768 @ 60/70/75 1280 x 1024 @ 60/75 1280 x 720 @ 60 1366 x 768 @ 60	640 x 480 @ 60/72/75 800 x 600 @ 56/60/72/75 1024 x 768 @ 60/70/75 1280 x 1024 @ 60/75 1280 x 720 @ 60 1360x768 @ 60 1440 x 900 @ 60 1680x1050 @ 60 1920 x 1080 @ 60
視訊顯示功能 (HDMI)	480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p	
可視範圍	409.8(H) x 230.4(V)mm	476.64(H) x 268.11(V)mm
面板形式	TN mode, Normally white	
點距	0.3(H) x 0.3(V)mm	0.248(H) x 0.248(V)mm
顯示比例	16:9	
顯示顏色	16.7M colors	
亮度 (中央)	250 cd/m ²	
對比	1000 : 1	
可視角度	左 89° / 右 89° / 上 89° / 下 89° CR>10	
反應時間	5 ms	
輸入電壓	DC12V	
影像輸入 / 輸出	HDMI x 1, VGA x 1, DVI x 1	
聲音輸入	Audio In x 1	
喇叭功率	1W + 1W	
消耗功率	15W	20W
工作溫度	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)	
儲存溫度	-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)	
尺寸	443(寬) x 348(高) x 60.5(深)mm	516(寬) x 411.4(高) x 55(深)mm
重量	淨重/毛重 : 3KG / 4.5KG	淨重/毛重 : 3.6KG / 5KG

Dimension Unit : mm



HS-ML19W6
HS-ML22W6