

顯示器

21.5吋 LED 背光顯示器 HS-ML22W4/廣視角



- 高解析專業監控彩色LED背光顯示器
- 高解析度VGA(640X480), SVGA(800X600), XGA(1024X768), SXGA(1280X1024), Full HD (1920 x 1080)
- 全塑膠機構設計
- 影像輸入HDMIx1 / BNCx1 / VGAX1
- 影像輸出BNCx1
- 聲音輸入RCAx2 / phone jackx1
- 內建喇叭x2
- 支援多媒體播放USBx1
- 支援 HDMI 1080P
- 高解析度畫面和超寬廣可視角度
- 內建3D梳形濾波器和3D非交織掃描，色彩更飽和影像更清晰
- 快速畫面反應時間，畫面不延遲
- 支援6500 °K 和 9300 °K 色彩溫度選擇
- 影像輸入(操作系統)支援 NTSC / PAL等標準格式
- 影像支援75ohm自動輸出/輸入阻抗
- VESA 標準格式(100mm x100mm)
- 支援遙控器

規格

產品型號	HS-ML22W4		廣視角(選配)
面板控制	電源 / OSD功能選項 / 影像選擇		
畫面解析度	640 x 480 @ 60/72/75 800 x 600 @ 56/60/72/75 1024 x 768 @ 60/70/75 1280 x 1024 @ 60/75 1280 x 720 @ 60 1360X768 @ 60 1440 x 900 @ 60 1680X1050 @ 60 1920 x 1080 @ 60		
視訊顯示功能 (HDMI)	480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p		
可視範圍	476.64(H) x 268.11(V)mm		
面板形式	TN mode, Normally white		
點距	0.248(H) x 0.248(V)mm		
顯示比例	16:9		
顯示顏色	16.7M colors		
亮度 (中央)	400 cd/m ²	250 cd/m ²	
對比	1000 : 1	3000 : 1	
可視角度	左 85° / 右 85° / 上 80° / 下 80° CR>10		左 89° / 右 89° / 上 89° / 下 89° CR>10
反應時間	5ms	30ms	
輸入電壓	DC12V		
輸入訊號	1Vp-p composite video		
輸入阻抗	75 ohm		
輸出訊號	1.0Vp-p±0.2Vp-p composite video (75 ohm自動切換)		
系統掃描	NTSC: 525 條, 60 fields / 秒 ; PAL: 625 條, 50 fields / 秒		
影像輸入 / 輸出	HDMI x 1, Video In x 1(BNC), Video Out x 1(BNC), VGA x 1		
聲音輸入	Audio In x 2, PC-Audio In x 1		
多媒體播放	USB x 1 (JPEG, MPEG4)		
喇叭功率	1W + 1W		
消耗功率	20W		
工作溫度	0℃ ~ 50℃ (32°F ~ 122°F)		
儲存溫度	-10℃ ~ 60℃ (14°F ~ 140°F)		
尺寸	516(寬) x 411.4(高) x 55(深)mm		
重量	淨重/毛重 : 3.6KG / 5.3KG		

Dimension Unit : mm

