




H.265 NVR

32CH/64CH H.265/H.264 網路型錄放影機 HS-NB3380/HS-NBA380



Dimension Unit : mm



- IP攝影機隨插即用不需要任何設定
- 支援多碼流，可在網路與本機端設定不同的碼流
- 支援手機瀏覽(iPhone / iPad / Android)
- 雙向語音溝通
- 硬碟資料保留天數設定
- USB或遠端韌體程式更新
- 支援16CH 回放
- 使用者權限管理
- 即時/回放畫面數位放大
- 錄影檔案保護鎖定
- 錄影資料可直接AVI 轉檔備份
- DVR控制: 面板按鍵, 滑鼠, 控制鍵盤, 網路
- 支援 Firefox and IE瀏覽器(Windows)
- 支援 Safari瀏覽器(MAC OS)
- ONVIF V2.4(Profile S).

產品型號	HS-NB3380	HS-NBA380
頻道數	32CH	64CH
壓縮模式	H.265 / H.264	
影像	VGA	1920x1080 / 1280x1024
	HDMI 1	4K (3840 x 2160) / 1920x1080 / 1280x1024
	HDMI 2	1920x1080 / 1280x1024
顯示色彩	16.7 百萬	
串流形式	CBR / VBR	
Bit Rate	1Mbps ~ 10Mbps	
畫面顯示	1 / 4 / 9 / 16 / 25 / 32	
跳台顯示	有	
錄影解析度	8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P@960fps	8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P@1920fps
錄影畫質	最高 / 高 / 普通 / 低 / 最低	
錄影模式	自動錄影 / 手動錄影 / 預約錄影 / 警報錄影	
回放方式	時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋	
多工系統	即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份	
備份	USB 3.0x1 / USB 2.0x2 / 網路備份功能	
儲存裝置	SATA x8 (單顆10TB)	
聲音	1 輸入 ; 1 輸出	
警報	8 輸入 ; 4 輸出	
負載頻寬 (Mbps)	256	320
硬碟覆寫	設定停止或覆寫	
RS485	有	
行動監控	手機網路瀏覽 (iPhone / iPad / Android)	
IR 遙控器	標準品	
滑鼠	標準品	
網路功能	RJ45 x2 (10/100/1000 M Base-T)	
瀏覽方式	Support licensed CMS(100CH) / EMAP / IE	
連線模式	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS(Auto DDNS)	
遠端控制	Display / Playback / Backup / DVR control / PTZ Control	
電源	AC 110V / 230V	
工作溫度	5°C ~ 40°C	
工作濕度	Less than 90%	
尺寸	430(寬) x 89(高) x 450(深) mm	