

企業級伺服器系列

專業級集中式管理伺服器主機 HS-SD200 / HS-SD201




HS-SD200




HS-SD201

Dimension Unit : mm



HS-SD200



HS-SD201

- 2CH HDMI / 2CH CVBS / VGA 影像輸出 (SD200)
- 6CH 1080P or 12CH 720P or 24CH D1 即時解碼 (SD200)
- 1 gigabit 網路接口 (SD200)
- 2CH HDMI 影像輸出 (SD201)
- 8CH 1080P or 32CH 720P / D1 即時解碼 (SD201)
- 2 gigabit 網路接口支援負載平衡 (SD201)
- 最高 4K 輸出 (SD201)

必要注意事項

- 此產品必須搭配實體伺服器主機系統和軟體，無法單獨使用

規格

產品型號		HS-SD200	HS-SD201
壓縮模式		H.264 High / Main / Base profile	H.265 High / Main / Base profile H.264 High / Main / Base profile
作業系統		Embedded Linux	
影像輸出	HDMI1	1920x1080 / 1280x1024	3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024
	HDMI2	1920x1080 / 1280x1024	1920x1080 / 1280x1024
	CVBS1	960H (picture simultaneously with HDMI1)	N/A
	CVBS2	960H (picture simultaneously with HDMI1)	N/A
	VGA	1920x1080 / 1280x1024 (picture simultaneously with HDMI1)	N/A
最大同時解碼能力	8MP (4K)	N/A	4CH @ 25/30fps
	5MP	N/A	4CH @ 25/30fps
	4MP	N/A	8CH @ 25/30fps
	3MP	N/A	8CH @ 25/30fps
	1080P	6CH @ 25/30fps	8CH @ 25/30fps
	720P & lower resolution	720P 12CH @ 25/30fps D1 24CH @ 25/30fps	32CH @ 25/30fps
顯示模式		1 / 4 / 9 / 16	
聲音輸入		N/A	1
聲音輸出		N/A	1
警報輸入		N/A	8
警報輸出		N/A	4
通訊接口		Gigabit 網路接口 x1	Gigabit 網路接口 x2, 支援平衡負載功能
USB	2.0	1	1
	3.0	N/A	1
電源		DC 12V	
工作溫度		-10°C ~ 40°C	