

企業級伺服器系列 磁碟陣列主機

RAID 磁碟陣列主機 HS-SE160/HS-SE240



HS-SE160



HS-SE240

Dimension Unit : mm

- 英特爾高性能四核64位元處理器
- 單一主機最大支援2個擴展櫃，分別為16型硬碟櫃及24型硬碟櫃，支援長時間錄影
- 支援雙Gigabit 乙太網路，可依應用需求調整
- 具備IE管理介面，操作簡易
- 支援RAID 0 / 1 / 5 / 6 資料保護功能

必要注意事項

- 此產品必須搭配實體伺服器主機系統和軟體，無法單獨使用
- 硬碟為選配品(建議使用專用型號)
- 擴展櫃必須與陣列主機相同硬碟數(例如: 16硬碟型主機只能搭配16型硬碟櫃)
- 最大網路串流量為768 Mbps

規格

產品型號	HS-SE160	HS-SE240
操作系統	Linux	
儲存碼流	最大 768 Mbps	
傳輸碼流	最大 768 Mbps	
碼流輸出	最大 128 Mbps	
建議錄影碼流解析度/張數	128 CH@1080P / 256 CH@720P / 512 CH@D1, 最大流量不可超過 768 Mbps	
記憶體容量	標準 4 GB (可擴充)	
SATA 硬碟	SATA x16 硬碟, 單碟最大 6 TB	SATA x24 硬碟, 單碟最大 6 TB
硬碟安裝方式	各別獨立支架, 支援熱插拔	
RAID 模式	硬體 RAID	
RAID 等級	RAID 0 / 1 / 5 / 6 等級	
擴展櫃連結介面	Mini SAS x2	
擴展櫃數量	最多可接2台 16 型硬碟櫃	最多可接2台 24 型硬碟櫃
支援串流協議	TCP / UDP / RTSP	
電源	AC 100V~240V, 47~63HZ	
消耗功率	≤400W	≤520W
儲存溫度	0°C~40°C, 5%~95% humidity	
尺寸	432(W) x 660(D) x 132(H) mm	432(W) x 660(D) x 177(H) mm