

網路攝影機

3MP 網路攝影機

HS-T039QY



軟體

- 3MP (2048×1536)
- 3D DNR
- ROI coding
- 支援遠端連線監控
- 支援 P2P

硬體規格

- 1/3" SONY CMOS
- 內建機械式濾光鏡片，日夜同焦更精確
- 鋁合金外殼設計達到極佳散熱效果
- 內建 PoE
- 防水等級IP66
- 30M IR距離

規格

Model	HS-T039QY
攝像元件	1 / 3 "CMOS
圖像像素	2048 × 1536
電子快門	1 / 25 s ~ 1 / 100000 s
最低照度	0.07 lux@F1.2, AGC ON; 0 lux with IR
鏡頭	固定鏡頭 3.6 mm
日夜切換	ICR
寬動態	Digital WDR
DNR	3D DNR
壓縮模式	H.264 / MJPEG
解析度	3MP (2048×1536), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, CIF, 480×240
主碼流	第一碼流 : 3MP@15fps / 1920x1080@30fps 第二碼流 : 1280x720@10fps / D1@30fps / CIF@30fps 第三碼流 : CIF@30fps / 480x240@30fps
Bit Rate	128 Kbps ~ 6 Mbps
串流形式	VBR / CBR
網路接口	RJ45
網路瀏覽	IE 瀏覽器, CMS 遠端遙控
最大線上使用者	支援最多 4 個用戶同時監控 ; 支援多碼流即時傳輸
通信協議	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
儲存卡	網路遠端備份
警報	位移警報
PoE	Yes
紅外線投射距離	30 m
防水等級	IP66
電源	DC12V / PoE
消耗功率	< 2W
工作溫度	- 20 °C ~ 50 °C, 10 % ~ 90 % relative humidity
尺寸	Φ87× 219
重量	636g

Dimension Unit : mm

