

1/3" 16 顆矩陣紅外線 HD-AHD 高畫質彩色攝影機



功能說明：

- ◆ 使用高感度 1/3" 1080P CMOS SENSOR
- ◆ 內建機械式雙濾光片自動切換(IR Cut)與紅外線 LED 燈連接觸發同步啟動自動切換
- ◆ 具有寬動態/透霧功能/強光抑制位移偵測/隱私遮蔽/2D/3D 降噪等功能
- ◆ 具有繁中/簡中/英文等 12 國語言
- ◆ 鏡頭種類 CS lens 百萬鏡頭，標準品為 4.0m/m F1.2(4.0 mm, 6.0 mm, 8.0mm, 12mm)

規格說明：

產品規格如變動將不另行通知

產 品 型 號	AF-2387
系 統	NTSC/PAL (依地區選用)
攝 像 元 件	1/3 " Mega Pixel CMOS
有 效 圖 素	1920(H) x 1080(V)
最 低 照 度	0.1 Lux in color (@50IRE/ F1.2), 0.01 Lux in color (@30IRE/F1.2)
信 號 雜 訊 比	69 dB 以上 (AGC OFF)
電 子 快 門	1/60(50)~1/60,000
慢 快 門	有
紅外線濾光片(機械式 I R C u t)	與 CDS 同步控制自動切換
白 平 衡	自動/手動
邊 緣 照 度 修 正	有
日 夜 轉 換 模 式	外部觸發/彩色/黑白/自動
2 D / 3 D 降 噪	有
逆 光 補 償	BLC/HLC 逆光區域，位置設定，關
影 像 設 定	銳利度/飽和度/亮度可調
寬 動 態	有
鏡 像	水平/垂直可調
紅外線照射角度/距離	90 度及 60 度；40~60 米
L E D 發 光 體	16 個矩陣紅外線 LED，壽命約為 10,000 小時
影 像 輸 出	AHD/TVI/CVI/類比輸出可選擇
電 源	DC12V；700mA (max.)
重 量	淨重/毛重：1.1 kg/1.24 kg
工 作 溫 度	-10°C~50°C
尺 寸	312(長) x 130 (寬) x 115(高) mm