

4 合 1 TVI/CVI 同軸音頻後支架槍型攝影機

TVI 5MP/8MP & CVI 4MP/8MP 同軸音頻

- TVI/CVI 同軸音頻功能,內建高感度收音麥克風
- 具同軸視控功能(UTC),可由 DVR 主機進行操控
- 攝影機 OSD 設定值
- 內置 IR-CUT 切換,日夜間色彩效果還原度高
- 高畫質影像傳輸,畫面不壓縮,影像不延遲
- 菜單內具 FLICKER 功能,可有效抑制燈光產生的黑條紋
- 支持可調音量大小



| 型號 | 紅外 AT-6Y5C504A | 暖光 AT-6Y5C504AWS |
|--------|---|------------------|
| 鏡頭 | 4 / 6 mm | 4 / 6 mm 星光 F1.4 |
| 影像傳感元件 | 1/2.5" CMOS Image Sensor | |
| 視頻幀率 | 支持 TVI 5MP /20(12.5)FPS / TVI 8MP/15(12.5)FPS | |
| 視頻輸出 | TVI /CVI /AHD/ CVBS | |
| 音量調整 | 0 - 30 | |
| 降噪功能 | 2D 降噪 | |
| 電子快門控制 | 自動 | |
| 最低照度 | 0.1 Lux | |
| 視訊雜訊比 | ≥ 50 dB(AGC off) | |
| 日夜轉換模式 | ICR 彩色/黑白濾片自動切換 | 彩色模式 |
| 電源需求 | DC 12V / 1A ± 10% | |
| LED | 紅外 4 PCS | 暖光 4 PCS |
| 功率消耗 | 300 mA ± 10% | 220 mA ± 10% |
| 投射距離 | 20M | 15-20M |
| 防塵防水等級 | IP67 | |
| 外觀尺寸 | 165 X 67 X 60 mm | |
| 材質/顏色 | 鋁合金 / 白色 | |