

SP-53P IP電話機

產品外觀



硬體規格

- 裸機尺寸：170×230×145mm (長×寬×高)
- 外包箱尺寸：204×248×107mm (長×寬×高)
- LCD顯示屏：2.9吋132×64mm圖形液晶背光
- 電源供應器：輸入：AC 100-240V 輸出：DC 5V / 1A
- 供電標準：IEEE 802.3af
- 核心：奧科(Audiocode)芯片組
- 重量：1190g
- 按鍵：35個按鍵(包含4個軟按鍵，16個功能鍵)
- 燈號：5個LED燈(電源指示×1，SIP外線×3，語音信箱×1)
- 網口：2個RJ45 10/100M乙太網口(WAN×1 / LAN×1)
- 聲音：2個RJ9插孔(話筒×1/耳機×1)

詳細參數

電話功能

- 支持3個SIP帳號
- 分機轉接，通話保留，靜音，自動應答，重撥，會議，勿干擾
- 音量可調，鈴聲可選
- 網路校時
- 國家鈴聲信號
- 自動重撥，回撥
- 虛擬辦公
- 操作URL / URI
- 5遠程電話簿URL支持
- 多語言支持
- 來電插播，來電轉接
- 接受對講請求
- 快速撥號，熱線
- 網路數據包捕獲
- 直接IP呼叫
- 撥號計劃
- XML瀏覽器
- 鍵盤鎖
- 電話簿 (500組) 黑名單 (100組) 通話記錄 (100項)
- LDAP

IP-PBX功能

- 簡訊、語音信箱、MWI消息通知
- BLF (忙燈區)
- 等待音樂，對講機
- 呼叫代答，群組呼叫代答
- 匿名電話，匿名呼叫拒絕
- 通話錄音

音頻功能

- 高清語音
- 全雙工揚聲器
- 窄帶編解碼器：PCMA，PCMU，G.729，G.723_53，G.723_63，G.726_16，G.726_24，G.726_32，G.726_40
- 寬帶編解碼器：G.722
- VAD，CNG，迴聲消除

安全特性

- 支持HTTPS (SSL)
- 行政支持登錄
- 語音數據的加密支持SRTP
- SIP通過TLS

網絡功能

- V1 SIP (RFC2543)，V2 (RFC3261)
- NTP進行自動時間設置
- 802.1Q VLAN
- 3種模式DTMF：帶內，RFC2833，SIP INFO
- 靜態IP / DHCP的IP配置
- HTTP / HTTPS Web服務器管理
- TFTP / FTP / HTTP / HTTPS協議

管理功能

- 使用FTP / TFTP / HTTP / HTTPS /即插即用自動配置
- 通過IP PBX撥號使用URL地址
- TR069
- 配置Managements與網絡，數字鍵盤的手機上，並自動配置Managements與網絡，數字鍵盤的手機上，並自動配置
- 通過IP PBX使用撥號電話號碼
- SNMP