



4 路 H.265 智能網路型監控錄影主機 TE-NSD04081-NFPE



產品特色

- 支援人臉辨識
- 支援 4 CH 即時回放觀看
- 採用最新 H.265 視頻壓縮技術
- 台灣製造
- 採用台灣聯詠 NOVATEK 晶片
- 可透過網路監看 IE / CMS / iPhone / Android



產品規格

影像		
產品型號	TE-NSD04081-NFPE	
壓縮模式	H.264 / H.265	
顯示螢幕分割	1 / 4	
影像輸入	4 CH	
影像輸出	VGA	1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080
	HDMI	1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 2560×1440, 3840×2160
錄影		
錄影解析度	8MP (4K), 5MP, 3MP, 2MP (1080P), 960P, 720P	
輸入頻寬	50 Mbps	
輸出頻寬	64 Mbps	
錄影模式	連續 / 手動 / 排程 / 動作偵測 / 感測器 / 警報	
錄影張數	8MP	45 fps
	4MP	90 fps
	2MP	180 fps
回放		
同步回放	4 CH	
錄影張數	8MP	45 fps
	4MP	90 fps
	2MP	180 fps
回放速度	快速回放	2 倍、4 倍、8 倍、16 倍
	倒轉播放	2 倍、4 倍、8 倍、16 倍
	慢速回放	1/2 倍、1/4 倍、1/8 倍、1/16 倍
儲存		
USB 2.0	前面板 X 1 / 後面板 X 1	
SATA	SATA X 1 (最高支援共 6 TB)	
E-SATA	X 1	

警報		
警報輸入	4 組輸入	
警報輸出	1 組輸出	
警報通知	設定	電子圍籬警報
		區域入侵警報
		人形偵測警報
		車形偵測警報
		人臉偵測分析
		人臉辨識分析
		移動偵測警報 (靈敏度 1~8 級)
	影像遺失警報	
	通知	鳴聲警報
		E-mail 通知
推送警報訊息到 APP		
音訊		
聲音格式	G.711a	
聲音輸入	1 組輸入	
聲音輸出	1 組輸出	
遠端操作		
遠端瀏覽	遠端軟體 CMS / APP / IE	
行動裝置	iPhone / Android	
同時上線用戶數	支援多個用戶同時監控	
遠端控制	顯示 / 回放 / 備份 / 參數設定	
介面		
網路接口	R J45 100 / 1000 Base-T	
序列介面	RS485	
POE 供電	4 組 POE 供電	
其他		
電源	48V / 1.2A	
工作環境	0° C ~ +40° C (32° F ~ 104° F) 濕度 ≤ 90 %	
尺寸	300 X 220 X 53 mm	