



產品規格

影像				
產品型號	TE-XSC04051-N			
壓縮模式	H.264 / H.265			
顯示螢幕分割	1 / 4 / 6			
影像輸入	類比	4 CH		
	IP	2 CH (單 IP 攝影機最高可接入 6 CH)		
	總頻道	6 CH		
影像輸出	CVBS	704×576		
	VGA	1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080		
	HDMI	1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 2560×1440, 3840×2160		
錄影				
總錄影解析度	類比高畫	5MP-Lite	48 fps (PAL) / (NTSC)	
		4MP-Lite	64 fps (PAL) / (NTSC)	
		1080P	60 fps (PAL) / (NTSC)	
		720P	120 fps (PAL) / (NTSC)	
		960H	120 fps (PAL) / (NTSC)	
	IP	解析度	4MP, 2MP (1080P), 720P	
		張數	每路最大 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)	
回放				
同步回放	4 CH			
回放張數	5MP-Lite	48 fps		
	4MP-Lite	64 fps		
	1080P	60 fps (最高 4 路回放)		
	720P	120 fps (最高 4 路回放)		
回放速度	快速回放	2 倍、4 倍、8 倍、16 倍		
	倒轉播放	2 倍、4 倍、8 倍、16 倍		
	慢速回放	1/2 倍、1/4 倍、1/8 倍、1/16 倍		
介面				
網路接口	RJ45 100 / 1000 Base-T			
序列介面	RS485			

警報		
警報輸入	4 組輸入	
警報輸出	1 組輸出	
警報通知	設定	電子圍籬警報
		區域入侵警報
		人形偵測警報
		車形偵測警報
		移動偵測警報 (靈敏度 1~8 級)
		影像遺失警報
	通知	哨聲警報
		E-mail 通知
		推送警報訊息到 APP
音訊		
聲音格式	G.711a	
聲音輸入	4 組輸入	
聲音輸出	1 組輸出	
儲存		
USB 2.0	前面板 X1	
USB 3.0	後面板 X1	
SATA	SATA X1 (最高支援 8TB)	
E-SATA	不支援	
遠端操作		
遠端瀏覽	遠端軟體 CMS / APP / IE	
行動裝置	iPhone / Android	
同時上線用戶數	支援多個用戶同時監控	
遠端控制	顯示 / 回放 / 備份 / 參數設定	
其他		
電源	DC12V / 2A	
工作環境	0° C ~ +40° C (32° F ~ 104° F) 濕度 ≤ 90 %	
尺寸	300 X 227 X 53 mm	