

VP-47P 網路電話機

產品外觀



硬體規格

- 裸機尺寸：244×198×73mm
- 顯示屏：7英寸電容觸摸屏
- 分辨率：800 ×480
- 屏幕寬高：16：9
- 200萬像素CMOS攝像頭·自由旋轉
- 功率消耗：14.4W
- 供電標準：IEEE 802.3af
- 輸入電源：AC 100-240V
- 輸出電源：DC 12V / 1.2A
- 外包箱尺寸：360×288×115mm
- 支援藍牙
- 無線接入：支持802.11b / g / N
- 1個RJ45 10 / 100M以太網插口
- 工作溫度：32°~104°F (0~40°C)
- 儲存溫度：-4°~70°C (-20~70°C)
- 工作濕度：10%~90%·非冷凝
- 存儲濕度：10%~90%·非冷凝
- LED燈 (1電源燈·1網路燈·1信箱燈)
- 重量：1040g
- 28個按鍵
- 1個HDMI視頻輸出端口
- 1個USB 2.0
- 3.5mm耳機插口
- 閃存8GB
- 內存1GB DDR3

視頻功能

- 視頻編解碼器：H.263 · H.264
- 影像編解碼器：JPEG · GIF · PNG · BMP
- 解決方案：QCIF · CIF · VGA · 4CIF · 720P
- 視頻比特率：64kbps的-2Mbps的
- 視頻字符：畫中畫·全屏
- 自適應帶寬調整
- 本地視頻控制：ON / OFF

電話功能

- 支持6個SIP帳號
- 呼叫等待
- 靜音
- 直接IP呼叫
- 音量可調
- 3000組電話簿
- 通話記錄：200未接，200已撥，200接通
- 默認應用程序：電話簿·天氣·谷歌播放·數碼相框·股票·新聞·日曆·世界時鐘·鬧鐘·電子郵件·照相機·文件瀏覽器·遊戲
- Android作業系統(可二次開發)
- 呼叫轉移
- 重撥
- 四方會議
- 鈴聲可選
- 電話簿與聯繫人圖片
- LDAP
- 多語言支持
- 呼叫保持
- 快速撥號
- DND (請勿打擾)
- 收藏夾
- 智能搜索方法

音頻功能

- 高清語音
- DTMF模式：帶內·RFC2833·SIP INFO
- 編解碼器：PCMA·PCMU·G.723·G.729·OPUS·ILBC·AMR-NB·AMR-WB
- 寬帶編解碼器：G.722
- 全雙工揚聲器
- 回音消除G.165 / G.168

安全特性

- 支持HTTPS (SSL)
- 身份驗證：MD5和MD5-SESS
- 語音數據的加密支持SRTP

網絡功能

- IP分配：靜態IP·DHCP·PPPoE協議
- NAT穿越：靜態NAT配置·SIP保持活動
- HTTP / HTTPS Web服務器管理
- VLAN 2層802.1Q·802.1p優先，3層 TOS·DiffServ
- TFTP / FTP / HTTP / HTTPS協議
- UDP / TCP / IP協議
- RTP / RTCP
- SIP V2 (RFC3261)
- NTP進行自動時間設置
- 網絡數據包捕獲

系統管理

- 固件本地更新：內部SD卡 / U盤的方法
- 自動配置使用FTP / TFTP / HTTP / HTTPS
- 固件遠程更新：FTP方法
- 通過LCD配置管理層
- 系統日誌導出
- 恢復出廠